

ベルヌーイ流 攪拌体 **BEAG**™

開放ドラム缶用

けんかしき

懸架式攪拌機



開放ドラム缶200ℓの上に、
載せるだけで使えます。
防水(IP67)構造で安心安全。
取扱いや移動・設置が簡単です。



攪拌子は、『ベルヌーイ流攪拌体 ^{ビーグ} **BEAG**』
沈殿物を吸い上げ、浮遊物を吸い込み、
水平方向に吐出する**独自の攪拌原理**。
洗淨性にも優れた単純な形状ですが、
精密な均一攪拌を実現します。

【特許取得済み】

特許第6169207号

E型：φ70・φ90・φ100
φ120・その他任意直径

G型：φ90・φ130
軸径：φ15・φ20

オーダーメイド 自働化設備の設計開発製造販売

株式会社メデック

<http://medech.co.jp/>



BEAG

特許「ベルヌーイ流攪拌体 BEAG」は、遠心力の作用で水平方向に強力に吐出します。ベルヌーイ流の効果により、下からは沈殿物を吸い上げ、上からは浮遊物を吸い込み、他の攪拌子には真似の出来ない、攪拌子のあるべき姿とも云うべき、理想的な攪拌原理です。
空気を巻き込みにくいので、更に高速回転や小径化が可能です。



「モータ」は、粘度や比重、用途や目的に応じて選定します。IP67コネクタタイプ、ステンレスカバーなど、オプションも豊富です。ブラシレスDCモータですから、薄型軽量で、メンテナンスが必要ありません。低速から高速までトルクが一定で、回転速度、速度制御範囲も広く、騒音もありません。



「フレーム」は、軽量溝付きアルミフレームタイプと、耐食ステンレス角パイプフレームの2種類からお選びいただけます。



開放ドラム缶以外の容器にも、もちろんお使いいただけます。ご指定の条件や仕様に合わせて、オーダーメイドにて製作を承ります。

- ①粘度 ②比重 ③容量 ④形状・寸法 ⑤用途 ⑥目的
⑦PTFEコーティング ⑧エアモータ ⑨二軸 ⑩高粘度



「スピードコントロールドライバ」は、保護等級IP64の手提げ式ドライバボックスタイプ(左)と、漏電遮断機付き(右)の2種類からお選びいただけます。

- 200Wタイプ：AC100V・三相200V
- 400Wタイプ：三相200V(引掛形・平刃形プラグ)

動画URL：<https://youtu.be/OGXAkmygZYE>

PSM-W□□□-E100

製造元 **MEDECH**
MECHANICAL DESIGNERS TECHNOLOGY

株式会社メデック

〒940-2022
新潟県 長岡市 鉄工町1-2-19
TEL : 0258-21-3021
FAX : 0258-21-3023
URL : <http://medech.co.jp/>
E-Mail: kobayashi@medech.co.jp

お問い合わせ/取扱店

攪拌カイゼン合同会社

〒110-0003
東京都台東区根岸3丁目22-15
サークルルーム鶯谷106号
TEL080-7622-5050 FAX03-6332-9434
kakuhankaizen@gmail.com